



Montagevoorschrift PolyPro ophangband

Voor het ophangen van leidingwerken is dubbelgeweven polyester bandweefsel zeer goed geschikt. Toepassing vooral voor rioleringsystemen aan funderingen. Bovendien ook goed bruikbaar voor het ophangen van luchtbehandelingkanalen of bijvoorbeeld als eenmalige hijsband voor kozijnen.

Met ophangband als hijslus is de handeling van kozijnen voordelig en eenvoudig te realiseren, vanaf de productie tot en met het plaatsen op de bouwplaats.

Kenmerken van het ophangband:

- duurzaam dubbelgeweven polyester band
- rot- en krimpvrij
- bandbreedte 30mm
- breeksterkte 2400kg
- licht in gewicht
- per 100 meter verpakt in plastic zak met trekeind
- soepel en vlot in gebruik en verwerking
- bevestiging d.m.v. bijvoorbeeld een slagschroef
- eenvoudig op lengte te knippen
- als hijslus eenvoudig weg te werken tussen kozijn en muur



Montagevoorschrift:

Het ophangband wordt bevestigd door middel van spijkeren, schroeven, klemmen of in metselen. Bij het aanbrengen van gaten in het ophangband, ten behoeve van een spijker of schroef, dient rekening te worden gehouden met vermindering van de breeksterkte.

De weerstand tegen inscheuren van het bevestigingsband kan desondanks blijven gehandhaafd, mits men de montagevoorschriften in acht neemt. De maximale afstand tussen de ophangpunten dient, afhankelijk van de grondbelasting, maximaal 1 meter te bedragen.

Neem verder de volgende montageadviezen in acht;

- Maak de gaten zo klein mogelijk, bijvoorbeeld met een ronde priem
- Gebruik bij voorkeur de RVS-spijkers en schroeven
- Gebruik spijkers met grote koppen of schuif een ring om de kop
- Neem voldoende ruimte ten opzichte van het eind van het ophangband en sla het bevestigingsband dubbel
- Klem of metsel het bevestigingsband op een afdoende manier in (zie schets)
- Denk om het uitlijnen van de leidingen en bepaal vooraf de afstand tussen de ophangpunten.

